



# E85

E85 finns på all våra INGO-stationer och är ett etanolbaserat drivmedel avsedd endast för flexifuelbilar med etanolanpassade motorer.

## Egenskaper

E85 består av 85 % bioetanol och ungefär 15 % bensin. Under vinterhalvåret är bensinandelen högre för att bibehålla bra startegenskaper när det är kallt. E85 innehåller alltid denatureringsmedel och är rödfärgad.

Bioetanolandelen har en hög andel kretsloppsanpassning och ger ett betydande mindre bidrag till utsläpp av växthusgaser i jämförelse med fossilt drivmedel.

E85 uppfyller kraven enligt svensk standard SS 15 54 80.

## Användning

Används endast till FFV-bilar (Flexible Fuel Vehicle) som är materialanpassade för detta etanolbaserade drivmedel. E85 är mycket brandfarligt och ska förvaras i behållare som är godkänd för bensin och etanol. Brandfarlighetsklass 1.

Se säkerhetsdatablad för denna produkt på [www.ingo.se](http://www.ingo.se)



## Typiska data

Egenskaper	Typiska data		Enhet
	Sommar	Vinter	
Oktantal RON, min	95		-
Densitet vid 15 °C	748	782	kg/m <sup>3</sup>
Flampunkt, PM	< -30		°C
Svavel	< 10		kg/m <sup>3</sup>
Sulfathalt	1,5 – 1,7		kg/m <sup>3</sup>
Ångtryck RVP	35 - 70	50 - 95	kPa
Vattenhalt	< 0,3		vol %
Bensin volymhalt	14 – 25	14 - 30	vol %
Värmevärde effektivt	29,2	30,2	MJ/kg